


Position n°

CUBETTO CAVO
HOLLOW CUBE



ECF 28 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette - Produzione giornaliera fino a 30 kg
Self-contained ice maker - Paddle system - Daily production up to 30 kg



Caratteristiche Features


- Cubetto cavo 20 gr
Hollow cube 20 gr
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore aereazione interna
Side grillers for better inside ventilation
- Pannelli removibili
Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
Internal bin insulation HCFC free
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
Water basin materials FDA approved
- Interruttore On/Off
On/Off switch

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	30	66
21° C	70° F	15° C	60° F	20	44

Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





CUBETTO CAVO
HOLLOW CUBE

ECF 28 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette - Produzione giornaliera fino a 30 kg
Self-contained ice maker - Paddle system - Daily production up to 30 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

		Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	30 kg					
	50° F		66 lbs				
	21° C			20 kg			
	70° F				44 lbs		
	32° C					16 kg	
	90° F						35 lbs



Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 129 mm / 5 1/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 56 mm / 2 3/16" - 137 mm / 5 6/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 89 mm / 3 8/16" - 180 mm / 7 1/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	20 kg / 44 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	8 kg / 18 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	20g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	300 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 17 l/kg - 203,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	386 - 470 - 684
Sizes (L-P-H in)	15 3/16 - 18 8/16 - 26 15/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 850
Sizes with pack (L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 33 7/16
Peso netto / Net weight	38 kg / 84 lbs
Peso lordo / Gross weight	45 kg / 99 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Cubetto standard (20g) / Standard cube (20g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025