



Fronzen Dice

SL 140 R290

Frozen Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 76 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello



www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group






Frozen Dice

SL 140 R290


Frozen Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 76 kg




Drain Pump

**► Condizioni d'installazione**

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Cubetti disponibili per questo modello**► Performance**

	Temperatura aria	Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	76 kg					
	50° F		168 lbs				
	21° C			70 kg			
	70° F				154 lbs		
	32° C					62 kg	
	90° F						137 lbs

► Connessioni versione standard

- ① Ingresso acqua: 135mm / 5 5/16" - 122mm / 4 13/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua: 62mm / 2 7/16" - 182mm / 7 3/16" - 24mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica: 100mm / 3 15/16" - 252mm / 9 15/16"
- ④ Ingresso acqua condensatore (solo W): 124mm / 4 14/16" - 208mm / 8 3/16" - 3/4"

Connessioni versione DP

- 1 Ingresso acqua: 135mm / 5 5/16" - 190mm / 7 8/16" - 3/4"
- 2 Scarico acqua: 72mm / 2 13/16" - 51mm / 2" - 24mm / 15/16"
- 3 Connessione elettrica: 60mm / 2 6/16" - 257mm / 10 2/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

► Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	70 kg / 154 lbs
Capacità contenitore, fino a	40 kg / 88 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	590 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	22 kWh/100kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100lbs W: 16 l/kg - 191,7 gal/100lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	735 - 615 - 849
(L-P-H in)	28 15/16 - 24 3/16 - 33 7/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1015
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16
Peso netto	67 kg / 148 lbs
Peso lordo	79 kg / 174 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026



www.ntfice.it
info@bremacegroup.it

We are NTF

